

(Нет в наличии) Zemismart Zigbee Привод для рулонных штор 0,13А 220В

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva c564a254 image-mce-20240717-161733.png

Тип устройства	Привод для штор
Производитель устройства	Zemismart
Модель и линейка устройства	ZM25TQ
Способ монтажа	настенный Наличие и объем встроенного аккумулятора нет Возможность зарядки от usb нет Номинальное напряжение 240В Номинальный ток 0,13А Номинальный крутящий момент 2 Нм Номинальная скорость 25 об/м
Диапазон рабочих температур	-
Габариты	450*40*25 мм
Рабочее напряжение	100-240В
Тип связи	Zigbee
Экосистема	Tuya
Наличие RF связи	-
Степень защиты	IP
Артикул устройства	<u>ZM25TQZB-2/25</u> (https://www.zemismart.com/products/zm25tqzb-2-25).
Каталог sprut	<u>sprut</u> (https://sprut.ai/catalog/item/zemismart-tubular-motor).
Шаблон для sprut	—
Где купить	<u>aliexpress</u> (https://aliexpress.ru/item/1005003774851644.html?sku_id=12000027121434170).

Стоимость	\$71
Номер на складе	DVLK0
Номер коробки	—
Режим сопряжения и сброса	Режим калибровки верхней и нижней точки.
Поведение при обесточивании	—
Роль в Zigbee сети	—

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Влияние на другие устройства в сети
4	Скорость реакции на команды из приложения
5	Скорость реакции на команды от другого устройства
6	Стабильность подключения устройства к сети
7	Корректность работы световой индикации
8	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
9	Время восстановления работоспособности после восстановления питания

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд
4	Количество циклов открытия и закрытия на 1 заряде
5	6
7	8.

Источник —