

(нет в наличии) Ensystec

Система защиты от протечек

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства

Система защиты от протечек

Основные параметры

Датчики:

Степень защиты IP65 Температурный диапазон эксплуатации от 0 до +50 °С Источник питания 2 шт. CR2032 Время автономной работы 25 лет (при опросе 6 раз/сутки) Радиочастотный диапазон 868 МГц Протокол связи Ensystec zigbee

Краны: Степень защиты IP65 Температурный диапазон эксплуатации от -10 до +60 °С Максимальный ток 0.6 А Напряжение питания 12 В Время проворота на 90° < 15 сек Диаметр шарового крана 15 мм (1/2")

Контроллер: Габариты: 132x132x54 (ВxШxГ) Степень защиты IP41 Максимальная влажность воздуха 80 % Температурный диапазон эксплуатации от 0 до +60 °С Напряжение питания 220 В Ёмкость аккумулятора 1.3 А*ч Максимальное количество проводных датчиков 100 шт. Максимальное количество беспроводных датчиков 10 шт. Максимальное количество приводов 4 шт. Время срабатывания

менее 2 сек. Период автопроворота приводов 14 дней
Количество зон контроля 10
Время автономной работы до 6 месяцев (в базовой версии)

Протокол связи Zigbee

Назначение и функциональные требования	Контроль протечки Обработка сигналов от датчиков протечки Перекрытие кранов Взаимодействие с внешней информационной системой
Производитель устройства	Ensyspec
Серия устройства	—
Модель и линейка устройства	Leak Protect
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	Ensyspec Leak Protect (https://ensyspec.ru/sistema-zashchity-ot-protechek-vody-leak-protect)
Ссылка на документацию	—
Интеграция со Sprut	Zigbee
Примечания	-
Каталог sprut	—
Где купить	Ensyspec (https://ensyspec.ru/oborudovanie-leak-protect/gotovyie-komplekty/leak-protect-kit-1?variant=83)
Стоимость	199
Номер на складе	—

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Ensyspec Система защиты от протечек](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Ensyspec%20Система%20защиты%20от%20протечек)



Войдите, чтобы оставить комментарий