

(нет в наличии)Gidrolock Система защиты от протечек

Материал из Базы знаний Девелика

+ В СРАВНЕНИЕ



Тип устройства

Система защиты от протечек

Основные параметры

Контроллер (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ STANDARD WI-FI Артикул: 21221041):

Напряжение питания 12 В Частота радиоприемного канала 868 МГц. Потребляемая мощность 15 Вт. Степень защиты - IP 54 Максимальный ток нагрузки силового реле 10 А, ~250 В. Максимальный ток нагрузки реле управления 3 А. Максимальное количество радиодатчиков WSR до 32 шт. Выходы состояния электропривода (STATE) и аварии протечки воды (ALARM), открытый коллектор до 100 мА. Температурный диапазон эксплуатации от -20 до +60 °С. Габаритные размеры (ШхДхВ) 89х146х52

Датчики (TYZ1 ZIGBEE Артикул: 40900210): Питание: = 3 В, CR123A Lithium Степень защиты корпуса: IP20 Температура эксплуатации: от -10 °С до 50 °С Температура хранения: от -40 °С до 60 °С Относительная влажность: до 95%

Краны (ULTIMATE 12V BUGATTI 1/2" BS (11091021): питание - 12 В наличие второстепенного питания - нет потребляемая мощность - 1,4 Вт крутящий момент - 10 Н*м время поворота шарового крана на 90° в номинальном (усиленном) режиме - 15 (18) сек степень защиты - IP65 длина соединительного провода - 1,5 м возможность ручного открытия крана - да

диапазон температур окружающей среды - 0°С... + 60°С

Назначение и функциональные требования

Контроль протечки
Обработка сигналов от датчиков протечки
Перекрытие кранов
Взаимодействие с внешней информационной системой

Производитель устройства

Gidrolock

Серия устройства

—

Модель и линейка устройства

—

Артикул устройства и ссылка на сайт производителя

[ССЫЛКА \(https://gidrolock.ru/shop/komplektuyushchie/\)](https://gidrolock.ru/shop/komplektuyushchie/)

Ссылка на документацию

https://gidrolock.ru/upload/iblock/530/jpy6au7h1yi72z9fkkrnd4voua5s1x8i/standard_wi-fi_ir
https://gidrolock.ru/upload/iblock/530/jpy6au7h1yi72z9fkkrnd4voua5s1x8i/standard_wi-fi_instrukciya_po_podk
<https://gidrolock.ru/upload/iblock/b2e/g7v4575u9ja4roeubtled96rrw4gnavy/Water-sensor-Zigbee-manual-RU>

Интеграция со Sprut	Вероятно c2c или RS-485
Примечания	-
Каталог sprut	—
Где купить	gidrolock (https://gidrolock.ru/shop/komplektuyushchie/shep-professional-12v-g-lock-1-2-bs-11081061/)
Стоимость	97
Номер на складе	—

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/\(нет в наличии\)Gidrolock Система защиты от протечек](#)

 Войдите, чтобы оставить комментарий