

(нет в наличии)Neptun

Система защиты от протечек

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства

Система защиты от протечек

Основные параметры

Контроллер:

Степень пылевлагозащиты IP54 Напряжение питания 12 В Время срабатывания: не более 2 с Максимальный ток нагрузки 5 А Потребляемая мощность 1,2 Вт Макс. кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом 6 шт. Количество подключаемых радиодатчиков контроля протечки воды 50 шт. Размеры 190x140x35 мм

Датчики: н/д

Краны (Neptun Bugatti Pro 12B): Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 16 Нм

Степень защиты: IP64

Назначение и функциональные требования

Контроль протечки
Обработка сигналов от датчиков протечки

Перекрытие кранов
Взаимодействие с внешней информационной системой

Производитель устройства	Neptun
Серия устройства	—
Модель и линейка устройства	Smart T UYA
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	ССЫЛКА (https://teploluxe-neptun.ru/catalog/zashhita-ot-protetchek-neptun/)
Ссылка на документацию	teploluxe (https://www.teploluxe.ru/upload/iblock/b2f/b2f5c5f6e643867af1b043afe36153ba.pdf) teploluxe (https://www.teploluxe.ru/upload/iblock/fa4/fa4ffd3d019bdaff5c9f9bbed668de6c.pdf)
Интеграция со Sprut	modbus tcp
Примечания	-
Каталог sprut	—
Где купить	neptun (https://teploluxe-neptun.ru/catalog/zashhita-ot-protetchek-neptun/krany-i-sharovyye-s-elektroprivodom/)
Стоимость	77-96
Номер на складе	—

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Neptun)(нет в наличии)Neptun Система защиты от протечек

 Войдите, чтобы оставить комментарий