

(нет в наличии)SWIITCH Wi-fi-Ethernet LED-драйвер на DIN рейку RGBW 12-24V 180W

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 39a5b0c9 image-mce-20240129-155242.png

Назначение и функциональные требования	автоматизация управления светом в т.ч плавное диммирование, включение выключение, управление цветовой температурой
Производитель устройства	SWIITCH
Модель и линейка устройства	V5+ Размер 124x108x42 мм
Рабочее напряжение	12-24 В
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	—
Выходной ток на канал	60 Вт
Общий выходной ток	180 Вт
Тип и количество каналов	RGBW 3 канала
Наличие пульта и тип связи с ним	нет
Частота ШИМ(PWM)	—
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	<u>SW-HR-050-XXX-DC-02 (https://shop.swiitch.ru/swiitch_home_rgb)</u>
Ссылка на документацию	—
Интеграция со Sprut	—
Режим сопряжения и сброса	—
Поведение при обесточивании	—

Роль в Zigbee сети	—
Экосистема	—
Наличие RF связи	да
Шаблон для sprut	Примечания
Каталог sprut	—
Где купить	swiitch (https://shop.swiitch.ru/swiitch_home_rgb)
Стоимость	\$45
Номер на складе	DVLK0
Номер коробки	—

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/\(\(нет в наличии\)SWITCH Wi-fi-Ethernet LED-драйвер на DIN рейку RGBW 12-24V 180W](https://develika-wiki.marusteam/wiki/((нет%20в%20наличии)SWITCH%20Wi-fi-Ethernet%20LED-драйвер%20на%20DIN%20рейку%20RGBW%2012-24V%20180W)

 Войдите, чтобы оставить комментарий