

ИБП СКАТ 12V 2A Din

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	ИБП на дин рейку
Назначение и функциональные требования	Бесперебойное питание 12в устройств в щите
Производитель устройства	Бастион
Серия устройства	СКАТ ИБП
Модель и линейка устройства	СКАТ ИБП-12/2-6,4/LI-DIN Размеры 139x89x65мм Напряжение сети: 220 В, 50 Гц, с пределами , 187...242В Выходное напряжение 11,5...12,5 В Ток нагрузки 2,0 А Величина напряжения пульсаций 50 мВ при полной нагрузке Выходные разъёмы: быстрозажимные клеммы
Степень защиты	IP20 Емкость АКБ 5,2 Ач Диапазон рабочих температур, °C 0...+40
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	265 (https://bast.ru/products/din/skat-12dc-10-li-ion-skat-ibp-12-1-32li-din)
Ссылка на документацию	1СКАТ ИБП-12_2-6,4 Li-DIN ФИАШ.436234.920 ЭТ.pdf ЭТ.pdf 11 янв. 2024 г., 16:21
Интеграция со Sprut	- Примечания -
Каталог sprut	-

Где купить	bast.ru (https://bast.ru/products/din/skat-12dc-10-li-ion-skat-ip-121-32li-din)[1]_(https://skat-ups.ru/cart/?utm_source=bast&product_id=4867).
Стоимость	116
Номер на складе	DVLK0004 Коробка 16 (Используется в офисе)

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/ИБП СКАТ 12V 2A Din](https://develika-wiki.marusteam/wiki/ИБП_СКАТ_12V_2A_Din)



Войдите, чтобы оставить комментарий