

Девелика



MATSEE PLUS Zigbee Реле с нулевой линией 2 канальное 220В 2*300Вт

Материал из Базы знаний Девелика



Оценка	Время отклика в миллисекундах
10	меньше 150
9	150-210
8	210-270
7	270-330
6	330-390
5	390-450
4	450-510
3	510-570
2	570-630
1	630-700
0	больше 700

1. Визуальное тестирование

Шаг	Описание
2	Установка на Din рейку
24	Режим сопряжения и сброса

=

Шаг	Описание
10	В комплекте инструкции, крепеж на дин рейку
8	Кнопки на реле немного вдаются, качество пластика среднее, видны зазоры устройства
10	Реальные размеры:48*50*21mm
8	1.5.
10	1.6.
10	1.7.
10	1.8.

Функциональное тестирование

Шаг		Описание
10	2.2	
10	2.3	
10	2.4	
10	2.5	
10		из интерфейса Sprut.hub (Web cloud) - 140 мс
10		от выключателя - 100 мс
10	2.8	
10	2.9	
10		Можно выбрать тип выключателя, выбрать поведение при обесточивании, настроить таймер
5		Нельзя выбрать тип выключателя, нельзя выбрать поведение при обесточивании
10		1-2 секунды
10		из интерфейса Sprut.hub (Web cloud) - 140 мс

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
10	Работает стабильно, не перегревается
10	Работает стабильно, команды не пропускает
10	15 W на два канала
10	9-LED
10	340 и 293 W на каждый соответственно(макс темп 42 ° C)
10	2*570Вт (макс температура 39.3 ° C)
10	2*240Вт LED

Заключение

Рейтинг 9.5. Реле реагирует на команды быстро, прекрасно выдерживает номинальную мощность и не греется, работает с выключателями с фиксацией/ без фиксации, работает достаточно тихо. Единственный минус - неполнофункциональный шаблон для устройства в Sprut. Нельзя перевести в режим сопряжения без прямого доступа к устройству. Рекомендуем к использованию.

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/](https://develika-wiki.marusteam/wiki/MATSEE_PLUS_Zigbee) [MATSEE PLUS Zigbee Реле с нулевой линией 2 канальное 220 В 2*300Вт](https://develika-wiki.marusteam/wiki/MATSEE_PLUS_Zigbee)

 Войдите, чтобы оставить комментарий