

 **GIRIER датчик**

Температуры и влажности Zigbee с дисплеем

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	—
Датчик температуры и влажности	—
Производитель устройства	GIRIER
Серия устройства	-
Модель и линейка устройства	-
Экосистема	Тuya
Тип элемента питания	2*AAA
Ток потребления или время жизни на 1 батарее	200 дней
Наличие и тип экрана	есть, LCD
Диапазон рабочей температуры	-10 °C ~ 50 °C
Диапазон рабочей влажности	≤ 95% RH

Габариты	75*44,5*17 мм
Степень защиты	—
Цвет корпуса	белый
Наличие выносного щупа	нет
Погрешность измерения температуры	0,5°C
Погрешность измерения влажности	5%
Погрешность измерения освещенности	-
Диапазон измеряемой температуры	-10 °C ~ 50 °C
Диапазон измеряемой влажности	0 ~ 99% RH(± 5%)
Ссылка на сайт производителя	—
Ссылка на документацию	—
Режим сопряжения и сброса	—
Передаваемые в Spruthub параметры	—
Метод переключения с Цельсия на Фаренгейт	—
Интеграция со Sprut	Zigbee
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Шаблон для sprut	TS0601_TZE200_qrztc3ev_v1.json 14 авг. 2024 г., 18:22 Шаблон разработан командой Develika
Каталог sprut	—
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005006736089375.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.14b54aa6u7LbkN&sku_id=12000038212882600).
Стоимость	\$12
Номер на складе	DVLK0333
Номер коробки	9
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Сравнение показаний термометра в 3 точках с эталоном
7	Сравнение показаний гигрометра в 3 точках с эталоном
8	Сравнение показаний люксометра в 3 точках с эталоном
9	Наличие калибровки по температуре и по влажности.
10	Удобство считывания показаний с экрана расстояния 2 метра.(размер физического шрифта)

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/GIRIER-датчик Температуры и влажности Zigbee с дисплеем](https://develika-wiki.marusteam/wiki/GIRIER-датчик-Температуры-и-влажности-Zigbee-с-дисплеем)



Войдите, чтобы оставить комментарий