

🦁 (Нет в наличии)

Netatmo pro набор умных термоголовок для радиаторов отопления

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Производитель устройства	Legrand
Модель и линейка устройства	NVP-PRO
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	bticino (https://catalogue.bticino.com/product/smart-home-solutions/netatmo-camera-valve-thermostat-siren-intelligent-sensors/heating-central-heating-basic-kit/NTM-NVP-PRO-EN) Тип элементов питания 2 батарейки типа AA Возможность зарядки от usb нет
Диапазон рабочих температур и влажности	-
Диапазон измеряемой температуры	от 0 °C до 50 °C
Погрешность измерения температуры	± 0,5 °C Диапазон устанавливаемой температуры от 5°C до 30°C Шаг настройки: 0,5 °C Максимальное выдвижение штока 8 мм Тип резьбы для батареи В комплект поставки умной термоголовки входят 6 адаптеров для

использования со следующими корпусами клапанов: M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini.

Наличие экрана	Да, тип: "Электронная бумага"
Режим сопряжения и сброса	-
Поведение при обесточивании	—
Роль в Zigbee сети	—
Экосистема	Legrand Степень защиты IP -
Шаблон для sprut	—
Интеграция со Sprut	Zigbee Примечания -
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/netatmo-smart-radiator-valves)
Где купить	lbstore.ru (https://lbstore.ru/netatmo_1/NVP-PRO/)
Стоимость	\$310
Номер на складе	DVLK0294
Номер коробки	-
Крепеж	Коробка Шаг Описание действия/процедуры Оценка Комментарии 1 Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. 2 Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов 3 Соответствие размеров устройства паспортным данным 4 Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) 5 Корректность и качество работы переключающих механизмов 6 Качество изготовления и монтажа электронных компонентов 7 Шум при работе

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Корректность работы световой индикации
3	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
4	Соответствие функционала Sprut.hub функционалу родного ПО
5	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
6	Время реагирования на команды

[illegible]

Войдите, чтобы оставить комментарий