



Heiman Датчик присутствия Радарный Zigbee

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Датчик присутствия
Производитель устройства	Heiman
Модель и линейка устройства	HSIMIS-EF
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	heimantech (https://www.heimantech.com/product/?type=detail&id=72) .
Ссылка на документацию	Документация (https://www.heimantech.com/product/common/upload/2021/03/30/20210330163731HA.png) .
Цвет корпуса	Белый
Способ монтажа	Накладной
Размеры устройства	65*65*28.5 мм

Тип питания	CR123A Срок службы батареи 2 года
Степень защиты	-
Рабочая температура	-10 - +50 ° C Рабочая Влажность: <95% относительная влажность (без образования конденсата) Рабочая частота датчика -
Угол обнаружения	90 °
Расстояние обнаружения	10 м при температуре 25 ° C Высота установки 2.1м
Настройка чувствительности срабатывания	- Измерение яркости 0~40000 Lux
Экосистема	Tuya
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Режим сопряжения и сброса	Для подключения к сети: зажать кнопку с помощью крепки на 2 секунды, пока не замигает индикатор. Для отключения от сети: зажать кнопку с помощью скрепки на 5 секунд, пока не замигает индикатор.
Каталог sprut	-
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005004477579591.html?af=739_97746&cn=2ururxdfhg65lufehto6i57naah15dum&v=3&dp=2ururxdfhg65lufehto6i57naah15dum&sub=97746&subl=1068989&utm_campaign=97746&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_fcid=a1fabe7b387f4b0997083e4210e5fdd2-1688640687566-09570-_DBqKpX3&aff_fsk=_DBqKpX3&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DBqKpX3&aff_trace_key=a1fabe7b387f4b0997083e4210e5fdd2-1688640687566-09570-_DBqKpX3&terminal_id=0128d7ebd4ad4f2496cd10b8e4cae48a&sku_id=12000029301249240)
Стоимость	\$50
Номер на складе	-
Номер коробки	-

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Ложные сработки



Войдите, чтобы оставить комментарий