

 SONOFF Термостат
для радиатора
отопления

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	<u>Термоголовка</u>
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа Тuya - приемлемо/неприемлемо	-
Работа в SH и соответствие работе в TUYA	нет шаблона
Заключение/заметки/примечания	—
Производитель устройства	Sonoff
Модель и линейка устройства	TRVZB

Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	sonoff (https://sonoff.tech/product/home-appliances/trvzb/) Тип элементов питания 3x1.5V AA Возможность зарядки от usb нет
Диапазон рабочих температур и влажности	-10°C ~ 50°C 5%~95%RH, без конденсата
Погрешность измерения температуры	- Диапазон устанавливаемой температуры 4°C-35°C Максимальное выдвижение штока - Тип резьбы для батареи M30x1.5 мм. Также в комплект входят сменные адаптеры: RA, RAV, RAVL, CAL, M28, GIA
Наличие экрана	Да
Режим сопряжения и сброса	Для сопряжения поверните ручку против часовой стрелки. Когда на устройстве отобразится значок "OF", необходимо зажать среднюю кнопку на 3 секунды. При этом будем мигать значок сети. Для сброса необходимо вытащить батарейки, после чего зажать среднюю кнопку и вставить батарейки, не отпуская кнопку. На дисплее отобразится "FR" и моргнет 3 раза.
Поведение при обесточивании	—
Роль в Zigbee сети	—
Экосистема	eWeLink Степень защиты IP -
Шаблон для sprut	—
Интеграция со Sprut	Zigbee Примечания -
Каталог sprut	-
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005006293180329.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2fb64aa6fhJ8ou&sku_id=12000036674339702)
Стоимость	\$26
Номер на складе	DVLK0310
Номер коробки	17
Крепеж	Коробка Шаг Описание действия/процедуры Оценка Комментарии 1 Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. 2 Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов 3 Соответствие

размеров устройства паспортным данным 4
Геометрия устройства (ровность граней, ребер и
т.д) 5 Корректность и качество работы
переключающих механизмов 6 Качество
изготовления и монтажа электронных
компонентов 7 Шум при работе

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Корректность работы световой индикации
3	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
4	Соответствие функционала Sprut.hub функционалу родного ПО
5	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
6	Время реагирования на команды

Источник — [develika-wiki.marus.team/wiki/!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) SONOFF Термостат для радиатора отопления](https://develika-wiki.marus.team/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BF_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BF_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BF)

Войдите, чтобы оставить комментарий