

Девелика



zemismart датчик

[+ В СРАВНЕНИЕ](#)

ДВИЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИЙ

Материал из Базы знаний Девелика



Время перешагивания порога	Время срабатки датчика Zemismart
1.774	6.732
0.696	7.462
1.113	9.433
4.166	7.139
3.339	9.973
2.747	5.692
3.352	6.896
2.944	6.724
4.161	7.328
2.994	7.815
4.441	8.119
4.461	7.34
3.745	8.74
4.213	8.816
2.983	6.551
3.904	8.583
4.17	8.68
3.981	7.214
3.751	7.406
4.073	8.738
3.495	8.674
3.715	6.958
4.652	8.355
3.883	9.651
4.242	7.98
4.03	9.445
5.819	9.117
4.272	7.295
5.03	8.525
5.214	10.204
4.042	8.977
4.336	7.251
4.454	8.904
3.889	7.62
2.552	5.663
4.65	8.125
3.519	7.301
6.827	9.606
4.348	7.814
4.521	9.497
3.74	8.332
3.104	7.574
3.612	8.849
3.645	8.095
3.486	8.357
4.729	8.924
4.462	7.899
5.615	9.512
3.828	7.454

Тип устройства	Датчик движения
Производитель устройства	zemismart
Модель и линейка устройства	PIR001
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	PIR001 zemismart (https://www.zemismart.com/products/pir001)
Цвет корпуса	Белый
Способ монтажа	Накладной
Размеры устройства	ø48.4*53.4 мм
Тип питания	CR123A Срок службы батареи более 1 года
Степень защиты	-
Рабочая температура	-10 ~ +55 °C Рабочая Влажность: -
Угол обнаружения	90 °
Расстояние обнаружения	8м Высота установки 2.2 м
Настройка чувствительности срабатывания	-
Экосистема	Tuya
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку под задней крышкой на 5-10 секунд, пока индикатор не замигает
Каталог sprut	-
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/4000552759938.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6a874aa6l3fiT8&sku_id=10000002875638121)
Стоимость	\$23
Номер на складе	DVLK0231

Номер коробки	11
Крепеж	Введите текст

Результаты тестирования

Шаг		Описание
1		Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
10	2	
3		Соответствие размеров устройства паспортным данным
4		Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5		Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
10	6.	

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
10	2.
10	3.
10	4.
10	5.
10	6.
7	Среднее время отклика 4,21с
7	Ложные сработки
10	Ложные сработки не обнаружены

Заключение

Отклик датчики движения

