

AQARA Zigbee Выключатель беспроводной 1клавиша

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 46bb4735 image-mce-20240403-124012.png Файл:Eva e24ee6e6 image-mce-20240416-182131.png?version=1

Тип устройства	Выключатель беспроводной
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо Работа Aqara - приемлемо/неприемлемо приемлемо Работа в SH и соответствие работе в Aqara шаблон есть, работает без нареканий
Заключение/заметки/примечания	Практически нет люфта, очень мягкое и четкое нажатие. Достаточно громкий щелчок при срабатывании. Качество исполнения клавиши высокое. Выключатель срабатывает при нажатии в любую область его нижней половины. Отрабатывает одинарное, двойное и долгое нажатие. Есть 2 режима: многофункциональный и режим быстрого клика.
Производитель устройства	AQARA
Источник питания	CR2032
Количество клавиш	1
Возможность монтажа в рамку	да Размеры 86 x 86 x 15 мм
Диапазон рабочих температур	0 °C ~ 40 °C
Экосистема	Aqara
Фиксация нажатия (одинарное, двойное, длительное)	Одинарное, двойное и долгое нажатие
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку выключателя на 10 секунд
Роль в Zigbee сети	—

Конечное устройство	—
Серия устройства	E1 SWITCH WALL
Модель и линейка устройства	WXKG16LM
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	aqara (https://aqara.ru/?utm_source=admitad&tagtag_uid=8338e6aa05c6d2ff8f6efed92874968c)
Ссылка на документацию	нет на официальном сайте
Интеграция со Sprut	Zigbee
Каталог sprut	нет в каталоге
Шаблон для sprut	—
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005005954156307.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.76b94aa6950a7Z&sku_id=12000035010172012)
Стоимость	\$13
Номер на складе	DVLK0298
Номер коробки	1
Крепеж	—

Функциональное тестирование

| - style="height: 20px;" | data-x="0" data-y="10" style="height: 20px"| Шар | data-x="1" data-y="10" style="height: 20px"| Описание действия/процедуры | data-x="2" data-y="10" style="height: 20px"| Оценка | data-x="3" data-y="10" style="height: 20px"| Комментарии | - style="height: 40px;" | data-x="0" data-y="11" style="text-align: center; height: 40px;"| 1. | data-x="1" data-y="11" style="height: 40px"| Простота первоначальной настройки устройства | data-x="2" data-y="11" style="text-align: center; height: 40px;"| 10 | data-x="3" data-y="11" style="height: 40px"| | - style="height: 20px;" | data-x="0" data-y="12" style="text-align: center; height: 20px;"| 2. | data-x="1" data-y="12" style="height: 20px"| Работа в сценариях через хаб | data-x="2" data-y="12" style="text-align: center; height: 20px;"| 10 | data-x="3" data-y="12" style="height: 20px"| | - style="height: 20px;" | data-x="0" data-y="13" style="text-align: center; height: 20px;"| 3. | data-x="1" data-y="13" style="height: 20px"| Влияние на другие устройства в сети | data-x="2" data-y="13" style="text-align: center; height: 20px;"| - | data-x="3" data-y="13" style="height: 20px"| | - style="height: 40px;" | data-x="0" data-y="14" style="text-align: center; height: 40px;"|

align: center; height: 40px;" | 5. | data-x="1" data-y="14" style="height: 40px"|
Стабильность подключения устройства к сети | data-x="2" data-y="14" style="text-align: center; height: 40px;" | 10 | data-x="3" data-y="14" style="height: 40px"| |-
style="height: 40px;" | data-x="0" data-y="15" style="text-align: center; height: 40px;" | 6. | data-x="1" data-y="15" style="height: 40px"| Корректность работы световой
индикации | data-x="2" data-y="15" style="text-align: center; height: 40px;" | 9 | data-x="3" data-y="15" style="height: 40px"| Индикация работает корректно, но диоды
очень быстро гаснут |- style="height: 40px;" | data-x="0" data-y="16" style="text-align: center; height: 40px;" | 7. | data-x="1" data-y="16" style="height: 40px"| Удобство и
функциональность базового ПО контроллеров | data-x="2" data-y="16" style="text-align: center; height: 40px;" | - | data-x="3" data-y="16" style="height: 40px"| Не
подключился к родному хабу. |- style="height: 40px;" | data-x="0" data-y="17" style="text-align: center; height: 40px;" | 8. | data-x="1" data-y="17" style="height: 40px"|
Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | data-x="2" data-y="17" style="text-align: center; height: 40px;" | 10 | data-x="3" data-y="17" style="height: 40px"| |-
style="height: 415.969px;" | data-x="0" data-y="18" style="text-align: center; height: 415.969px;" | 9. | data-x="1" data-y="18" style="height: 415.969px"| Время реагирования
на команды (с использованием осциллографа) [Файл:Eva e24ee6e6 image-mce-20240416-182131.png?version=1](#) | data-x="2" data-y="18" style="text-align: center; height: 415.969px;" | 3.5 | data-x="3" data-y="18" style="height: 415.969px"| 510мс WEB 520 мс
LAN |}