

Arlight Блок питания 24V, 4.2A, 100W, IP67 Металл

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva ea5fde4a image-20240620-140120.png

Тип устройства	Блок питания LED
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо	-
Работа в SH и соответствие работе в TUYA	-
Заключение/заметки/примечания	Работает исправно
Назначение и функциональные требования	питать Выходной ток 4.2 A Выходное напряжение 24 V Предельное входное напряжение 100-264 V Величина напряжения пульсаций 72мВ Выходные разъёмы: 2 провода Класс пылевлагозащиты IP67
Диапазон рабочих температур	min: -30 °C; max: 50 °C
Роль в Zigbee сети	нет
Производитель устройства	Arlight
Серия устройства	ARPV-LG
Модель и линейка устройства	ARPV-LG24100-SLIM-PFC-D (24V, 4.2A, 100W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	<u>31722</u> (https://arlight.ru/catalog/product/031722/).
Ссылка на документацию	<u>Arlight_031722 - Инструкция.pdf</u>
Где купить	<u>alright</u> (https://arlight.ru/catalog/product/031722/).
Стоимость	\$56

Номер на складѐ	DVLK0048
Номер коробки	16

Источник — develika-wiki.marusteam/wiki/Arlight Блок питания 24V, 4.2A, 100W, IP67 Металл