

Arlight Блок питания 24V 4.2A

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva a989f069 image-20240620-163301.png

Тип устройства	Блок питания LED
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо	-
Работа в SH и соответствие работе в TUYA	-
Заключение/заметки/примечания	Работает исправно
Назначение и функциональные требования	питать Выходной ток 4.17 A Выходное напряжение 24 V Предельное входное напряжение 90-305 V Величина напряжения пульсаций 72мВ Выходные разъемы: провод Класс пылевлагозащиты IP67
Диапазон рабочих температур	min: -40 °C; max: 70 °C
Роль в Zigbee сети	-
Производитель устройства	Arlight
Серия устройства	ARPV-LG
Модель и линейка устройства	ARPV-LG24100-PFC-A (24V, 4.17A, 100W) (Arlight, IP67 Металл, 5 лет)
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	<u>30013</u> (https://arlight.ru/catalog/product/030013/).
Ссылка на документацию	<u>ССЫЛКА</u> (https://arlight.ru/upload/products/5DE5F7158167684A8D43E8ACDFC7A7DD.pdf).
Где купить	<u>arlight</u> (https://arlight.ru/catalog/product/030013/).
Стоимость	\$54
Номер на складе	DVLK0047

Источник — develika-wiki.marusteam/wiki/Arlight Блок питания 24V 4.2A