

Arlight Лента CCT 5060 24В 14.4Вт



+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 891fe609 image-mce-20240926-140259.png

Тип устройства	Лента
Назначение и функциональные требования	Освещение
Производитель устройства	Arlight
Модель и линейка устройства	RT-B60-10mm 24V White-MIX
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	<u>025213(1)</u> (https://arlight.ru/catalog/product/025213-1/). Мощность 72Вт/5м
Рабочая температура:	-30~45 °C
Рабочее напряжение	24 В
Цветовая температура	2700-6500K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Тип светодиодов	MIX CCT Количество светодиодов на метр 60 Наличие и тип влагозащиты IP20 Ширина ленты 10 мм COB нет Потребляемая мощность на метр - Общая 14,4 Вт/м Потребляемая мощность на метр -R Потребляемая мощность на метр -G Потребляемая мощность на метр -B Потребляемая мощность на метр -NW Потребляемая мощность на метр -WW Потребляемая мощность на метр -CW Потребляемая мощность на метр - MIX Световой поток 540 лм/м 490 лм/м Угол рассеивания 120 ° Минимальный световой поток(для диммируемых) Диаграмма направленности
Ссылка на документацию	Каталог Spruthub
Где купить	<u>arlight</u> (https://arlight.ru/catalog/product/025213-1/)

Стоимость	\$9
Номер на складе	DVLK0044
Номер коробки	18

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Корректность и качество работы переключающих механизмов
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимального напряжения
2	Стресс-тест на нагрев с долгосрочную работой(1 час)
3	Реальная мощность на 1 метр ленты для каждого цвета