

Aubess Zigbee Вставка в розетку 16 А с мониторингом

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 8890b14b image-mce-20240126-152315.png

Тип устройства	Вставка в розетку с мониторингом
Назначение и функциональные требования	Для дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройства	Aubess
Модель и линейка устройства	Zigbee Smart Plug
Максимальная нагрузка	16А
Диапазон рабочих температур	-20 °C-50 °C
Габариты	50*84*50
Рабочее напряжение	100-240 В
Тип связи	Zigbee
Экосистема	Tuya
Степень защиты	IP20
Артикул устройства	aubess (https://www.aubess.net/products/aubess-zigbee-eu-smart-plug-smart-home-wireless-remote-control-power-monitor-outlet-work-with-alexa-google?_pos=2&_sid=9373aef7b&_ss=r)
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/tuya-zigbee-eu-smart-plug)
Шаблон для sprut	—
Интеграция со Sprut	Zigbee
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005003717569521.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3f044aa6JXvyd0&sku_id=12000026917289258)

Стоимость	\$10
Номер на складе	DVLK0170
Номер коробки	6
Режим сопряжения и сброса	—
Поведение при обесточивании	—
Роль в Zigbee сети	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д.)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Корректность и качество работы переключающих механизмов
7	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов
8	Шум при работе

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
3	Работа в сценариях через хаб
4	Работу через голосовые помощники
5	Влияние на другие устройства в сети
6	Скорость реакции на команды из мобильного приложения
7	Скорость реакции на команды от другого устройства
8	Стабильность подключения устройства к сети
9	Корректность работы световой индикации
10	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
11	Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров
12	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
13	Тип подключаемого выключателя

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд
5	Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз
6	Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз
7	Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз
8	Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час)
9	Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Aubess Zigbee Вставка в розетку 16 А с мониторингом](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Aubess_Zigbee_Вставка_в_розетку_16_A_с_мониторингом)



Войдите, чтобы оставить комментарий