

Bseed Zigbee Сенсорная панель с диммированием

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 44e131ea image-mce-20240515-125514.png

Тип устройства	Панель управления
Производитель устройства	BSEED
Рабочее напряжение:	110–240 В Ток нагрузки общий: 5-500Вт
Ток нагрузки общий LED :	300Вт
Количество клавиш	3
Возможность отвязывать клавиши от реле	—
Наличие нулевой линии	да
Наличие диммирования	да Размеры 86 x 86 x 35 мм
Возможность установки в рамку	да
Диапазон рабочих температур	-20~70 °C
Экосистема	Tuya
Режим сопряжения и сброса	—
Поведение при обесточивании	—
Роль в Zigbee сети	—
Серия устройства	-
Модель и линейка устройства	-
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	<u>bseed</u> (https://www.bseed.com/collections/zigbee-series/products/bseed-2way-zigbee-touch-light-dimmer-smart-switch)
Ссылка на документацию	-

Интеграция со Sprut	Zigbee Примечания
Каталог sprut	—
Шаблон для sprut	—
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005006317340043.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.435a4aa64soMVz&sku_id=12000036737522245)
Стоимость	\$17
Номер на складе	DVLK0364
Номер коробки	2
Крепеж	—

Источник — [develika-wiki.marus.team/wiki/Bseed Zigbee](https://develika-wiki.marus.team/wiki/Bseed_Zigbee) Сенсорная панель с диммированием