

Coswall Zigbee Розетка 240В 16А

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva 2e6e7249 image-mce-20240523-180101.png

Тип устройства	Розетка
Назначение и функциональные требования	Для дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройства	Coswall
Модель и линейка устройства	SWP86-00G-White
Максимальная нагрузка	16А
Диапазон рабочих температур	-
Габариты	50,7*50,7*45мм
Рабочее напряжение	100-240В
Тип связи	Zigbee
Роль в Zigbee сети	—
Экосистема	Tuya
Степень защиты	IP20
Роль в Zigbee сети	—
Артикул устройства	aliexpress (https://aliexpress.ru/store/529450?g=y&page=1&searchInfo=search) .
Каталог sprut	—
Шаблон для sprut	—
Интеграция со Sprut	Zigbee
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005005534225931.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.72984aa6B10apT&sku_id=12000033453442857) .
Стоимость	\$17,7

Номер на складе	DVLK0392
Номер коробки	23
Режим сопряжения и сброса	—
Поведение при обесточивании	—
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Корректность и качество работы переключающих механизмов
7	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов
8	Шум при работе

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
3	Работа в сценариях через хаб
4	Работу через голосовые помощники
5	Влияние на другие устройства в сети
6	Скорость реакции на команды из мобильного приложения
7	Скорость реакции на команды от другого устройства
8	Стабильность подключения устройства к сети
9	Корректность работы световой индикации
10	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
11	Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров
12	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
13	Тип подключаемого выключателя

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд
5	Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз
6	Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз
7	Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз
8	Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час)
9	Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Coswall Zigbee](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Coswall_Zigbee) Розетка 240В 16А



Войдите, чтобы оставить комментарий