

Drivent Автоматический оконный привод

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства

Автоматический оконный привод

Основные параметры

- Питание: 7-24V DC (Вы можете использовать свой источник питания 7-24в постоянного тока. **!!** Внимание, блоки питания для светодиодных лент могут не подойти, т.к. некоторые из них регулируют силу тока, а не напряжение).
- Сила прижима: 50кг в точке установки (оптимальное место установке по центру боковой или вертикальной грани створки окна)
- Максимальная ширина открытия: 130 мм
- Минимальное расстояние от створки окна до откоса или до соседней створки для установки привода: 20 мм

Назначение и функциональные требования

Привод открытия окна для проветривания

Производитель устройства

Drivent

Серия устройства

—

Модель и линейка устройства	—
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	ССЫЛКА (https://drivent.ru/#!/tproduct/524499340-1497456130776)
Ссылка на документацию	ССЫЛКА (http://wiki.drivent.ru/doku.php?id=wiki:drivent)
Интеграция со Sprut	Zigbee
Примечания	-
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/drivent-okonnyj-privod)
Где купить	drivent (http://drivent.ru/)
Стоимость	107
Номер на складе	DVLK0107
Номер коробки	20 Для корректной работы необходимо произвести настройку, как указано в документации. Для настройки также необходимо произвести автокалибровку в веб интерфейсе устройства в разделе настройки. В веб интерфейс можно зайти по ip адресу.

Источник — develika-wiki.marusteam/wiki/Drivent Автоматический оконный привод