

ЕКF Zigbee Датчик открытия двери

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Файл:Eva e2740e02 image-mce-20240524-162647.png Файл:Eva fb39d2fb image-20240703-150748.png

Тип устройства	Датчик открытия
Производитель устройства	ЕКF
Модель и линейка устройства	is-dw-zb
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	is-dw-zb (https://market.ekfgroup.com/catalog/products/umnyj-datchik-otkrytiya-zigbee)
Ссылка на документацию	ekfgroup (https://market.ekfgroup.com/uploads/products/DF9A7D67C431CC40667DF10ADDA34C0A.pdf)
Тип элемента питания	2*AAA
Ток потребления или время жизни на 1 батарее	-
Габариты	Основная часть: 70*25*19.5 мм Дополнительная часть: 32*8*19.5
Степень защиты	IP20
Цвет корпуса	белый
Диапазон рабочей температуры	- 10~50°C
Диапазон рабочей влажности	<95%
Настройка чувствительности срабатывания	- Возможность подключения проводного датчика нет
Режим сопряжения и сброса	Удерживайте кнопку сброса около 5 секунд, пока светодиод не начнет быстро мигать
Экосистема	ЕКF

Передаваемые в Spruthub параметры	—
Наличие датчика вскрытия корпуса	-
Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	—
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Каталог sprut	sprut.ai (https://sprut.ai/catalog/item/umnyy-datchik-otkrytiya-zigbee-ekf-connect)
Где купить	ekfgroup (https://market.ekfgroup.com/catalog/products/umnyj-datchik-otkrytiya-zigbee)
Стоимость	\$15,7
Номер на складе	DVLK0409
Номер коробки	8
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д.)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Минимальное расстояние для срабатывания между магнитной и основной частью устройства.

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/EKF Zigbee Датчик открытия двери](https://develika-wiki.marusteam/wiki/EKF_Zigbee_Датчик_открытия_двери)

 Войдите, чтобы оставить комментарий