

НІМОЖО Zigbee кнопка беспроводная

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Выключатель сценарный
Производитель устройства	НІМОЖО
Источник питания	CR2032
Количество клавиш	1
Наличие диммирования	—
Возможность монтажа в рамку	нет Размеры 50*13мм
Диапазон рабочих температур	0°C~55°C
Экосистема	Tuya
Фиксация нажатия (одинарное, двойное, длительное)	Одинарное, двойное, долгое
Режим сопряжения и сброса	Зажать кнопку reset на 5 секунд

Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Серия устройства	—
Модель и линейка устройства	RSH-SC021
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	RSH-SC021 (https://aliexpress.ru/item/1005006604117112.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6cea4aa6Fq3OPn&sku_id=12000037812944375&_ga=2.65738158.1831022310.1750409771-1261812285.1718612231)
Ссылка на документацию	—
Интеграция со Sprut	Zigbee Биндинг
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/smart-wireless-scene-switch)
Шаблон для sprut	—
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005006604117112.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6cea4aa6Fq3OPn&sku_id=12000037812944375&_ga=2.65738158.1831022310.1750409771-1261812285.1718612231)
Стоимость	\$5
Номер на складе	DVLK0528
Номер коробки	1

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Корректность и качество работы переключающих механизмов
7	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов
8	Шум при работе

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
5	Влияние на другие устройства в сети
6	Скорость реакции на команды из мобильного приложения
7	Скорость реакции на команды от другого устройства
8	Стабильность подключения устройства к сети
9	Корректность работы световой индикации
10	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
11	Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров
12	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
13	Тип подключаемого выключателя

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/HIMOJO Zigbee кнопка беспроводная](https://develika-wiki.marusteam/wiki/HIMOJO_Zigbee%20кнопка%20беспроводная)

 Войдите, чтобы оставить комментарий