

Heiman Датчик открытия Zigbee

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Лаборатория Девелики

Тип устройства	Датчик открытия
Производитель устройства	Heiman
Модель и линейка устройства	HS1DS
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя	<u>HS1DS</u> (https://www.heimantech.com/product/index.php?type=detail&id=9).
Ссылка на документацию	<u>ССЫЛКА</u> (https://www.heimantech.com/product/common/upload/2021/03/09/2021030916530080.pdf).
Тип элемента питания	DC3V (2*AAA)
Ток потребления или время жизни на 1 батарее	В режиме ожидания <5 мкА В режиме тревоги <35 мА
Габариты	Основная часть 76*36.6*16.5 мм Дополнительная часть 76*13.9*16.5 мм'
Степень защиты	-
Цвет корпуса	Белый/серый
Диапазон рабочей температуры	-10°C ~ +50°C
Диапазон рабочей влажности	≤95%RH
Настройка чувствительности срабатывания	- Возможность подключения проводного датчика -
Режим сопряжения и сброса	Для отключения от сети необходимо зажать кнопку с помощью скрепки на 8 секунд пока не замигает индикатор Для подключения к сети необходимо нажать кнопку с помощью скрепки, после чего замигает индикатор.
Экосистема	tuYa
Передаваемые в Spruthub параметры	—
Наличие датчика вскрытия корпуса	Есть

Интеграция со Sprut	Zigbee
Шаблон для sprut	DoorSensor-EF-3 .0.json 3 июля 2024 г., 14:44
Роль в Zigbee сети	—
Конечное устройство	—
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/heiman-smart-door-sensor)
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005001809025106.html?af=57677&cn=2ururxdpv5q6ppihxd4z63jlu4mncf1m&cv=1&dp=2ururxdpv5q6ppihxd4z63jlu4mncf1m&sub=&utm_campaign=57677&utm_content=1&utm_medium=cpa&utm_source=arKol&aff_fcid=5245f95fcd045e194d051a060836a19-1688654129614-02832-_DkSUB8H&aff_fsk=_DkSUB8H&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DkSUB8H&aff_trace_key=5245f95fcd045e194d051a060836a19-1688654129614-02832-_DkSUB8H&terminal_id=0128d7ebd4ad4f2496cd10b8e4cae48a&sku_id=12000017704204832)
Стоимость	\$23
Номер на складе	DVLK0017
Номер коробки	8
Крепеж	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Стабильность подключения устройства к сети
4	Корректность работы индикации
5	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a
6	Скорость срабатывания
7	Минимальное расстояние для срабатывания между магнитной и основной частью устройства.

Источник — develika-wiki.marusteam/wiki/Heiman_Датчик_открытия_Zigbee

 Войдите, чтобы оставить комментарий