

SBER Вставка в розетку 16A

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Вставка в розетку
Назначение и функциональные требования	Для дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройства	SBER
Модель и линейка устройства	SBDV-00123
Максимальная нагрузка	16A
Диапазон рабочих температур	0~40°C
Габариты	46*70*34 мм
Рабочее напряжение	230В
Роль в Zigbee сети	—
Экосистема	SBER

Степень защиты	IP20
Артикул устройства	SBDV-00123W
Каталог sprut	—
Шаблон для sprut	—
Интеграция со Sprut	WI-FI Bluetooth
Где купить	sberdevices (https://sberdevices.ru/shop/product/smartsocket/)
Стоимость	\$10
Номер на складе	DVLK0418
Номер коробки	6
Режим сопряжения и сброса	Если к розетке подключен какой-то прибор, отсоедините его. Выньте умную розетку из стационарной розетки или удлинителя. Нажмите и держите кнопку на корпусе. Не отпуская ее, снова вставьте умную розетку в стационарную розетку или удлинитель. Держите кнопку еще примерно 15 секунд. Когда индикатор начнет плавно менять яркость, отпустите кнопку.
Поведение при обесточивании	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Корректность и качество работы переключающих механизмов
7	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов
8	Шум при работе

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
3	Работа в сценариях через хаб
4	Работу через голосовые помощники
5	Влияние на другие устройства в сети
6	Скорость реакции на команды из мобильного приложения
7	Скорость реакции на команды от другого устройства
8	Стабильность подключения устройства к сети
9	Корректность работы световой индикации
10	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
11	Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров
12	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
13	Тип подключаемого выключателя

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд
5	Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз
6	Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз
7	Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз
8	Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час)
9	Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз

Источник — develika-wiki.marusteam/wiki/SBER Вставка в розетки 16A



Войдите, чтобы оставить комментарий