

Zemismart Zigbee

Модуль управления шторами 300Вт

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика

Тип устройства	Модуль управления шторами
Назначение и функциональные требования	Для дистанционного управления шторами
Производитель устройства	Zemismart (https://www.zemismart.com/)
Модель и линейка устройства	ZW-EC-01
Способ монтажа	в подрозетник
Наличие нуля	—
С нулевой линией	—
Максимальная нагрузка общая	300Вт
Диапазон рабочих температур	-20 - 45° C
Габариты	53*52*21мм
Рабочее напряжение	110-240В
Тип связи	Zigbee
Экосистема	Zemismart
Наличие RF связи	нет
Степень защиты	IP20
Артикул устройства	—
Каталог sprut	—
Шаблон для sprut	—
Интеграция со Sprut	Zigbee

Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005001500998341.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.31304aa6Br3HHf&sku_id=12000016363081868)
Стоимость	\$22
Номер на складе	DVLK0159
Номер коробки	25
Режим сопряжения и сброса	—
Поведение при обесточивании	—
Роль в Zigbee сети	—

Результаты тестирования

Шаг	Описание
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов
3	Соответствие размеров устройства паспортным данным
4	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)
5	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям
6	Корректность и качество работы переключающих механизмов
7	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов
8	Шум при работе

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
3	Работа в сценариях через хаб
4	Работу через голосовые помощники
5	Влияние на другие устройства в сети
6	Скорость реакции на команды из мобильного приложения
7	Скорость реакции на команды от другого устройства
8	Стабильность подключения устройства к сети
9	Корректность работы световой индикации
10	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
11	Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров
12	Время восстановления работоспособности после восстановления питания
13	Тип подключаемого выключателя

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд
5	Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз
6	Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз
7	Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз
8	Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час)
9	Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Zemismart Zigbee Модуль управления шторами 300Вт](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Zemismart_Zigbee_Модуль_управления_шторами_300Вт)



Войдите, чтобы оставить комментарий