

Zemismart Zigbee

Привод для рулонных штор 1A 5B

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Привод для штор
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо	приемлемо
Работа в SH и соответствие работе в Tuya	шаблон есть, работает исправно

Заключение/заметки/примечания	функционал полностью совпадает, нет возможности открытия или закрытия при нажатии на плитку устройства, открыть или закрыть можно только продавив плитку и нажав на плитку конечного состояния (целевая позиция тоже не работает)
Производитель устройства	Zemismart
Модель и линейка устройства	TQL25
Способ монтажа	настенный Наличие и объем встроенного аккумулятора 2200 мА/ч Возможность зарядки от usb а Номинальное напряжение 7,4 В DC Номинальный ток 1 А Номинальный крутящий момент 0,8 Нм Номинальная скорость 30 об/м
Диапазон рабочих температур	-
Габариты	62*36*465 мм
Рабочее напряжение	5 В DC
Тип связи	Zigbee
Экосистема	Tuya
Наличие RF связи	—
Степень защиты	IP44
Артикул устройства	ZM25RZ01 zemismart (https://www.zemismart.com/)
Каталог sprut	sprut (https://sprut.ai/catalog/item/zigbee-roller-motor-dlya-36-37-mm-truby)
Шаблон для sprut	—
Где купить	aliexpress (https://aliexpress.ru/item/1005002467644555.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.57894aa6AFWL0D&sku_id=12000034983673920)
Стоимость	\$68,5
Номер на складе	DVLK0224
Номер коробки	20
Режим сопряжения и сброса	Режим калибровки верхней и нижней точки.
Поведение при обесточивании	—

Функциональное тестирование

Шаг	Описание
1	Простота первоначальной настройки устройства
2	Работа в сценариях через хаб
3	Влияние на другие устройства в сети
4	Скорость реакции на команды из приложения
5	Скорость реакции на команды от другого устройства
6	Стабильность подключения устройства к сети
7	Корректность работы световой индикации
8	Удобство и функциональность базового ПО контроллеров
9	Время восстановления работоспособности после восстановления питания

Нагрузочное тестирование

Шаг	Описание
1	Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки
2	Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети
3	Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд
4	Количество циклов открытия и закрытия на 1 заряде
5	6
7	8.

Источник — [develika-wiki.marusteam/wiki/Zemismart Zigbee Привод для рулонных штор 1A 5B](https://develika-wiki.marusteam/wiki/Zemismart_Zigbee_Привод_для_рулонных_штор_1A_5B)



Войдите, чтобы оставить комментарий